

Processamento de correio

Envelopagem

Máquina de dobrar e envelopar Hefter SI 4350

Realize a dobragem e a envelopagem dos seus envios postais de forma rápida e segura.

A máquina de dobrar e envelopar SI 4350 aumenta a produtividade e melhora a precisão dos seus processos de expedição. A máquina de dobrar e envelopar SI 4350, desenvolvida na nossa reconhecida plataforma, permite o processamento de até 42.500 envios postais por mês. Funções como a HCEF (alimentação de envelopes de alta

capacidade) e a alimentação em cascata a partir dos alimentadores de folhas minimizam o tempo de inserção de material e maximizam a eficiência. Deste modo garante que mesmo os seus envios postais importantes de maior volume são sempre enviados a tempo e sem erros.

A máquina de dobrar e envelopar SI 4350 permite uma compilação de correio simples, precisa e fiável.



Facilidade de utilização

Operação simples e intuitiva.



Precisão

Evite atrasos dispendiosos causados por erros de processamento manual.



Produtividade

A velocidade e o rendimento fiáveis, sem tempos de inatividade, garantem processos de envio de correio sem problemas.



Dados técnicos da SI 4350	
Máquina	SI 4350
Velocidade	3.500 por hora
Interface de utilizador a cores com ecrã tátil	Standard
Capacidade mensal	até 42.500 unidades/mês
Configuração da alimentação	2 alimentadores de folhas, 1 alimentador de inserções, alimentador de envelopes externo de elevada capacidade
Opções de dobragem	dobragem em C, em Z, em V, dupla
Integridade	OMR, 2D
Alimentador de folhas em cascata	Sim
Fecho do envelope	Standard
Recolha das folhas antes da dobragem	
Dobragem em C ou em Z	até 5 folhas*
Dobragem em V	até 10 folhas (dois grupos de 5 folhas)*
Dobragem dupla (formato Legal)	até 3 folhas*
Bandejas de alimentação de folhas	
Capacidade por bandeja	325 folhas de papel com uma gramagem de 75 g/m ² (650 folhas no total)
Formatos do papel	178 mm de largura x 178 mm de comprimento, no mínimo 229 mm de largura x 406 mm de comprimento, no máximo
Gramagens do papel	75 g/m ² , no mínimo 120 g/m ² , no máximo
Bandeja de alimentação de inserções	
Capacidade	300
Formatos dos suportes	127 mm de largura x 82 mm de comprimento, no mínimo 230 mm de largura x 152 mm de comprimento, no máximo
Peso dos suportes	75 g/m ² (folha não dobrada), 60 g/m ² (material dobrado), no mínimo 180 g/m ² (folha individual), no máximo, espessura total comprimida máxima de 2 mm
Dados técnicos das máquinas de envelopar	
Capacidade	até 300
Dimensões dos envelopes	88 mm de altura x 220 mm de largura, no mínimo 164 mm de altura x 242 mm de largura, no máximo
Gramagens dos envelopes	65 g/m ² , no mínimo 100 g/m ² , no máximo
Tarefas programáveis	20
Dados técnicos do equipamento	
Medidas da mesa	991 mm de comprimento x 533 mm de largura x 635 mm de altura
Medidas de montagem totais	1067 mm de comprimento x 533 mm de largura x 635 mm de altura
Peso	72 kg
Dados técnicos do acessório	
	Suporte de envelopes vertical
	Comprimento de instalação: 356 mm
	Altura: 610 mm
	Cesto de recolha
	Comprimento de instalação: 267 mm

* Com base em 75 g/m²