

Neopost DS 40i ENVELOPADORA

Inteligente e fácil processamento documental

▶ **Fácil de usar**

O painel de controlo em ecrã tátil de 5" torna simples a utilização.

▶ **Produtividade**

Dobra, junta, insere, cola e conta até 22 envelopes por minuto.

▶ **Versatilidade**

Compacta e silenciosa, solução ideal para qualquer ambiente de escritório. Os alimentadores podem acomodar uma ampla variedade de documentos e de adicionais a inserir, tal como RSFs.

▶ **Precisão**

A tecnologia de deteção de dupla alimentação previne erros de alimentação




**DOBRA
AUTOMATICAMENTE,
INSERE E COLA ATÉ
4.000 ENVELOPES
POR MÊS**

A envelopadora Neopost DS 40i é uma vantagem para pequenas e médias empresas.

Processa de forma profissional peças de correio em qualquer altura enquanto dedica o seu tempo em outras tarefas mais importantes.


Dodrado, inserido, colado e pronto em muito pouco tempo.

A sua correspondência será sempre processada a horas.



1. Alimentadores de Documentos

Dois alimentadores de folhas e um de anexos, de fácil utilização, aumenta a produtividade e a versatilidade dos documentos processados.



3. Recetáculo

Agrupa os envelopes prontos para facilitar a retirada dos envelopes.



2. Ecrã Tátil

Ecrã tátil a cores de 5" integrado com instruções de ajuda para uma utilização fácil e intuitiva.



4. Anexos e RSFs (apenas para a TSI-2.0 S)

Facilidade de incluir RSFs ou pequenos anexos promocionais.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Velocidade	Até 1350 envelopes / hora
Número de alimentadores	2 de folhas + 1 anexos/ RSF
Memória para trabalhos	Até 15
Ecrã tátil a cores	Sim (5")
Assistente de ajuda	Sim
Modo de alimentação manual	Sim
Capacidade do alimentador de folhas	100 folhas (80gsm)
Capacidade do alimentador de envelopes	100
Tipos de Dobras	Carta, única, dupla paralela, sem dobra
Recetáculo de saída	Amplo Recetáculo (standard) opcional link para Franqueadora
Papel gramagem	60 - 120 g/m ²
Papel tamanho	Largura: 142 - 225 mm Comprimento: 90 - 356 mm
Capacidade de dobragem	Até 5 folhas (80 g/m ²)
Anexo tamanho (TSI- 2.5 S)	Standard RSF Comprimento máx: 158 mm
Anexo gramagem (TSI- 2.5 S)	RSF: 75 - 120 g/m ² Anexo: 75 - 250 g/m ²
Espessuro do conjunto	1.5 mm
Kit de dobragem	Opcional

QUALIDADE E SEGURANÇA

Deteção de dupla alimentação Sim

Colagem de ponta a ponta Sim

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Largura x Profundidade x Altura
(sem o recetáculo) 660 x 430 x 560 mm

Peso 37 kg

